

INTERCOMUNICADOR PARA EDIFICIO LÍNEA AUDIO

PORTEROS PARA DPTOS DE 2, 4, 6 Y 8 PUNTOS.

- Portero de metal para adosar o empotrar.
- Los cables a utilizar son: 1 común y 1 por timbrado.

INTERCOMUNICADOR MODELO BDP-202

- Intercomunicador para edificio, directo a 220v sonido ding dong.
- Permite adicionar 1 intercomunicador en paralelo por departamento.
- Distancia máxima 200m.
- Activa cerraduras eléctricas con transformador de 12 a 18v. utiliza cable 2x18 o 2x16 AWG.

INTERCOMUNICADOR MODELO BIDP-205M.

- Intercomunicador para edificio de 5 puntos, directo a 220v.
- Comunicación interna privada del portero.
- Doble sonido interno y externo.
- La comunicación interna puede ser entre departamentos o dentro del mismo departamento.
- Permite tener hasta 5 intercomunicadores por cada departamento, sistema codificado.
- Distancia máxima 300m. Utiliza cable UTP 8 hilos para la comunicación interna.
- Activa cerradura eléctrica con transformador de 12 a 18v.

BDD-2L3M



BDD-4L5M



BDD-6L7M



BDD-8L9M



BDP-202



BIDP-205

DIAGRAMA DE CONEXION MODELO BDP-202

